

Calendario di cura e manutenzione*


n.	data	pulizia	controllo	correzione	cura
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Libretto di manutenzione e cura
per serramenti in legno



Finestre e porte esterne di legno sono una scelta naturale rivolta al futuro per la costruzione e l'abitare. I serramenti in legno non sono soltanto elementi decorativi, ma trasmettono anche un'atmosfera di benessere e rispettano l'ambiente.

Con il pregiato sistema di verniciatura GORI le Sue finestre e porte hanno già i migliori presupposti per una protezione decorativa e durevole contro gli agenti atmosferici. Per un duraturo mantenimento del prodotto è fondamentale una regolare cura e manutenzione come descritto in questo libretto:



Rivenditore ufficiale GORI

* i controlli effettuati sono da inserire con data e descrizione del lavoro di cura e manutenzione eseguito

Importatore esclusivo per l'Italia: **Jota srl** via Giotto 6B, 39100 Bolzano,
Tel 0471 202633 Fax 0471 204694. email iota@iota.it www.iota.it



Congratulazioni!

Gentile cliente, ci congratuliamo per la Sua ottima scelta: con i serramenti in legno, Lei ha preso in campo ecologico ed economico una decisione rivolta al futuro.

Il prodotto acquistato è stato realizzato con un sistema di vernice di alto pregio della casa Teknos. L'azienda, con i prodotti della marca Teknos e Gori, è una dei più importanti produttori di sistemi di rivestimenti industriali d'Europa e ha maturato un'esperienza decennale nel campo del trattamento ecologico del legno. La ditta Jota srl di Bolzano è l'importatore esclusivo per l'Italia di tali prodotti.

Con il sistema di verniciatura GORI le Sue finestre, porte e persiane hanno già i migliori presupposti per una protezione durevole e decorativa contro gli agenti atmosferici.

Per un duraturo mantenimento del prodotto, è fondamentale una regolare cura degli serramenti esposti alle intemperie, prevedendo così la disgregazione o l'ingrigimento.

Inoltre la polvere, lo sporco degli insetti e simili possono causare il deposito di alghe verdi e funghi.

Anche piccoli punti danneggiati devono essere trattati immediatamente

Oltre alla manutenzione periodica è importante che tutto il serramento e i suoi singoli elementi vengono controllati per eventuali danni. Questo controllo è facile da eseguire e contribuisce affinché il prodotto acquistato Le rechi grande gioia per molti anni.

Per la cura e la rimozione di piccoli danni abbiamo sviluppato prodotti specifici i quali può acquistare presso il Suo serramentista o direttamente dalla ditta Jota srl di Bolzano.

GORI 690 Clean è un detergente incolore e alcalino per sistemi di vernice coprente e di velatura per elementi di legno su misura e non. Il prodotto elimina lo sporco, l'olio, e il grasso ecc. delle superficie verniciate.

GORI 660 Brush è una vernice di riparazione disponibile in tutti i colori standard e tinteggiati, anche in piccole unità.

GORI 690 Care è un'emulsione di cura, diluibile con acqua per serramenti in legno.

Nota bene: questa emulsione non sostituisce la procedura di rinnovo del serramento con GORI 660 Brush, necessaria a seguito di prolungata esposizione alle intemperie.



Istruzioni di cura e manutenzione

Consigliamo la seguente procedura (da eseguire 1-2 volte all'anno)

La pulizia:	Pulire le superfici esposte alle intemperie e detergere i serramenti in legno con GORI 690 CLEAN con un pennello pulito o una spugna. Non trattare elementi in metallo (ferramenti, serrature etc.) con questo prodotto.
	<u>Superficie con sporco normale:</u> Diluire il prodotto GORI 690 Clean con acqua 1:50
	<u>Superficie con molto sporco:</u> Diluire il prodotto GORI 690 Clean con acqua 1:25
	Lasciate agire il detergente per ca. 5 minuti e neutralizzare la superficie con acqua pura.
Il controllo	Controllare la superficie verniciata per eventuali danni. Se al momento del controllo del serramento risultano dei danni, è necessario rimuoverli immediatamente (seguire il punto <i>la riparazione</i>) Se non risultano danni proseguire con l'emulsione di cura (seguire il punto <i>la cura</i>)
La riparazione	Levigare il punto danneggiato con carta o spugna abrasiva e spolverare per bene la superficie. Trattare il punto con 2 mani di GORI 660 BRUSH (vernice di riparazione).
La cura	Applicare l'emulsione di cura GORI 690 Care con un panno morbido, in modo regolare, sulla superficie pulita dei serramenti.
La documentazione	Aggiornate il controllo nel calendario di cura e manutenzione (vedasi retro) e prenotare il prossimo controllo.

Attenzione: i prodotti GORI 660 Brush e GORI 690 Care non sono da utilizzare sotto gli 15°C di temperatura esterna e sopra l'85% relativa di umidità d'aria. Prodotti diluibili all'acqua hanno una durata limitata. La confezione chiusa e immagazzinata in assenza di gelo garantisce una durata di circa 24 mesi.